



## Popis produktu

<b>Modelový rad</b>	LED OFFICE BLC G1
<b>Názov produktu</b>	LED Office BLC G1 1B1
<b>Kód produktu</b>	S01

<b>Určenie</b>	administratíva, obchod, školstvo
<b>Výhody</b>	Vysoký merný výkon, kvalitný difúzor

## Svetelno - technické parametre

<b>Svetelný tok</b>	4320 lm
<b>Tolerancia svetelného toku</b>	± 10 %
<b>Merný výkon</b>	120 lm/W
<b>Náhradná teplota chromatickosti (CCT)</b>	4000 K

<b>Index vernosti podania farieb (CRI)</b>	80 Ra
<b>Farebná tolerancia (SDCM)</b>	5 SDCM
<b>Vyžarovacia charakteristika</b>	ODBP.L0

## Mechanicko - konštrukčné parametre

<b>Konštrukčný materiál</b>	Oceľový plech
<b>Povrchová úprava</b>	Prášková farba, RAL 9003
<b>Stupeň ochrany krytom</b>	IP20

<b>Rozmery</b>	295 x 1195 x 34 mm
<b>Hmotnosť</b>	1.5 kg
<b>Spôsob montáže</b>	kazetový podhľad 300x1200mm

## Elektrické parametre

<b>Menovité napätie</b>	230 V AC
<b>Frekvencia napájacieho napätia</b>	50 Hz
<b>Menovitý príkon</b>	36 W

<b>Trieda ochrany</b>	II
<b>Pripojenie - typ</b>	Externý napájací zdroj ukončený káblom

## Prevádzkové parametre

<b>Stredná doba životnosti LED</b>	50000 (L70B50) hodín
<b>Prostredie</b>	vnútorné (interiér)
<b>Minimálna teplota okolia</b>	5 °C
<b>Maximálna teplota okolia</b>	35 °C

<b>Teplota okolia svietidla (Tq)</b>	25 °C
<b>Záručná doba</b>	24
<b>Voliteľné príslušenstvo</b>	DALI, rám na prisadenie, set na zavesenie

## Rozmerový výkres

