



## Popis produktu

**Modelový rad** LED LINEAR DL MX G1

**Názov produktu** LED Linear DL-MX G1 4A1

**Kód produktu** 635.400-21-MLBDL.G0-3180/112-840/3-FIX-C01

**Určenie** administratíva, obchod, školstvo, hotely a reštaurácie

## Svetelno - technické parametre

**Svetelný tok** 3180 lm

**Tolerancia svetelného toku** ±10 %

**Merný výkon** 151 lm/W

**Náhradná teplota chromatickosti (CCT)** 4000 K

**Index vernosti podania farieb (CRI)** 80 Ra

**Farebná tolerancia (SDCM)** 3 SDCM

**Vyžarovacia charakteristika** MLBDL.G0

## Mechanicko - konštrukčné parametre

**Konštrukčný materiál** Oceľový plech

**Povrchová úprava** Prášková farba, RAL 7012

**Stupeň ochrany krytom** IP20

**Rozmery** 1961 x 50 x 54 mm

**Hmotnosť** 2 kg

**Spôsob montáže** Prisadenie, zavesenie

## Elektrické parametre

**Menovité napätie** 230 V AC

**Frekvencia napájacieho napätia** 50 Hz

**Menovitý príkon** 21 W

**Trieda ochrany** I

## Prevádzkové parametre

<b>Stredná doba životnosti LED</b>	72000 (L90B50) hodín
<b>Minimálna teplota okolia</b>	10 °C
<b>Maximálna teplota okolia</b>	35 °C

<b>Teplota okolia svietidla (Tq)</b>	25 °C
<b>Záručná doba</b>	60
<b>Voliteľné príslušenstvo</b>	DALI, L-držiaky, Y-spony, Lankový záves

## Rozmerový výkres

