

LED Street DC LC G1 4E1


VEREJNÉ OSVETLENIE

 Cesty, chodníky, priechody pre chodcov, priestranstvá || **POUŽITIE**

 Široká škála optík, beznástrojové otváranie || **VÝHODY**

 Teleso z hliníkovej zliatiny || **KONŠTRUKČNÝ MATERIÁL**

 Prášková farba || **POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

 ≥70 || **INDEX VERNOSTI PODANIA FARIEB (CRI)**

 4000 K || **FAREBNÁ TEPLOTA (CCT)**

 5 SDCM || **FAREBNÁ TOLERANCIA**

 ≥ 100.000 h L90 || **ŽIVOTNOSŤ LED**

 230 V / 50 Hz || **NAPÁJACIE NAPÄTIE**

 I || **TRIEDA OCHRANY**

 Nie || **REGULÁCIA**

 - 40°C až +35°C || **ROZSAH PREVÁDZKOVEJ TEPLoty**

 IK10 || **MECHANICKÁ ODOLNOSŤ**

 IP66 || **STUPEŇ OCHRANY KRYTOM**

 Zariadenie na vyrovnávanie tlaku, odpojovač svorkovnice pri otvorení krytu || **ĎALŠIE VYBAVENIE**

 Príruba Ø 60 mm s možnosťou naklápania ±15° || **MONTÁŽ**

 60 mesiacov || **ZÁRUKA**


Príkion / Účinník	CCT	Vyžarovacia charakteristika	Svetelný tok	Merný výkon	Rozmery (AxBxC)	Hmotnosť
20W / PF ≥ 0,95	4000 K	M6	3220lm	161 lm/W	543 x 186 x 107 mm	3,5 kg

Tolerancia optických a elektrických parametrov ±10%

