

Α.6. SAP/SAB⁸ - Ασύρματα Μικρόφωνα

Ζώνη Συχνότητας (MHz)	Εύρος Διαύλου (kHz)	Πλάνο Συχνότητας	Δικαίωμα Χρήσης	Πρότυπα Εξοπλισμού (ETSI)	Πρόσθετες Απαιτήσεις
174–216	200	-	Δεν Απαιτείται	EN 300 422	ERC REC 70-03 Μέγιστη ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς (epr) ≤ 10 mW
			Απαιτείται	EN 300 422 EN 300 454	ERC REC 70-03 Μέγιστη ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς (epr) > 10 mW
470–838	200	-	Δεν Απαιτείται	EN 300 422	ERC REC 70-03 Μέγιστη ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς (epr) ≤ 10 mW
			Απαιτείται	EN 300 422 EN 300 454	ERC REC 70-03 Μέγιστη ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς (epr) > 10 mW
863–865	200	-	Δεν Απαιτείται	EN 301 357	ERC REC 70-03 Μέγιστη ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς (epr) ≤ 10 mW
1785–1800	200	-	Δεν Απαιτείται	EN 301 840	ERC REC 70-03 Μέγιστη ισοδύναμη ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς (eipr) ≤ 10 mW

⁸ Service Ancillary to Production / Service Ancillary to Broadcasting