

LED Street DC LC G1 6A1



VEREJNÉ OSVETLENIE



Cesty, chodníky, priechody pre chodcov, priestranstvá || **POUŽITIE**

Široká škála optík, beznástrojové otváranie || **VÝHODY**

Teleso z hliníkovej zliatiny || **KONŠTRUKČNÝ MATERIÁL**

Prášková farba || **POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

≥ 70 || **INDEX VERNOSTI PODANIA FARIEB (CRI)**

4000 K || **FAREBNÁ TEPLOTA (CCT)**

5 SDCM || **FAREBNÁ TOLERANCIA**

≥ 100.000 h L90 || **ŽIVOTNOSŤ LED**

230 V / 50 Hz || **NAPÁJACIE NAPÄTIE**

I || **TRIEDA OCHRANY**

Nie || **REGULÁCIA**

- 40°C až +35°C || **ROZSAH PREVÁDZKOVEJ TEPLoty**

IK10 || **MECHANICKÁ ODOLNOSŤ**

IP66 || **STUPEŇ OCHRANY KRYTOM**

Zariadenie na vyrovnávanie tlaku, odpojovač svorkovnice pri otvorení krytu || **ĎALŠIE VYBAVENIE**

Príruba Ø 60 mm s možnosťou naklápania ±15° || **MONTÁŽ**

60 mesiacov || **ZÁRUKA**



Príkion / Účinník	CCT	Vyžarovacia charakteristika	Svetelný tok	Merný výkon	Rozmery (AxBxC)	Hmotnosť
50W / PF ≥ 0,95	4000 K	M6	7820lm	156 lm/W	577 x 233 x 102 mm	3,8 kg

Tolerancia optických a elektrických parametrov ±10%